

产品参数表

规格



APC在线互动UPS, 1000VA,塔式标机, 230V,6个IEC C13插座，带智能插槽，液晶显示

SMT1000I-CH

概要

交期通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 230 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	700 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	21.9 cm
宽度	17.1 cm
深度	43.9 cm
产品净重	18.82 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference

安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
输入	
输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输出	
波峰系数	3 : 1
谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	700 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)
输出频率(与主频率同步)	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步
相符性	
产品认证	CE VDE
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2
环境	
声响级别	41 dB
热消散	100 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
电池与运行时间	
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
Battery power in VAh	264 VAh capacity 264 VAh runtime

电池充电电压(瓦)	88 W rated
-----------	------------

通讯与管理

有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断	可选
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	459 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	22.68 kg
包装1高度	37.6 cm
包装1宽度	32.8 cm
包装1长度	59.5 cm

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------