

产品参数表

规格



APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V for China

SMC1000I-CH

概要

交期	通常 2 周内交付
----	-----------

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 230 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	600 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 USB 电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	21.9 cm
宽度	17.1 cm
深度	43.9 cm
产品净重	17.24 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
输入	
输入电压限制	170...300 V 可调 180...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输出	
波峰系数	3 : 1
谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	600 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)
输出频率(与主频率同步)	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步
相符性	
产品认证	CE VDE
环境	
声响级别	41 dBA
热消散	100 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
电池与运行时间	
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAh	170 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	56 W rated

通讯与管理

有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	0

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	455 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	19.5 kg
包装1高度	37.6 cm
包装1宽度	32.8 cm
包装1长度	59.5 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------