

产品参数表

规格



APC Smart-UPS,3000VA,塔式,230V,不带电池,适用于中国

SMT3000UXI-CH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	1
预装电池	1
空电池槽	1
电池充电电压(瓦)	100 W rated

通用

Number of power module filled slots	1
Number of power module free slots	1
Redundant	Yes

物理参数

颜色	黑色
高度	43.5 cm
宽度	19.7 cm
深度	54.4 cm
产品重量	38.05 kg

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	160...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
转换时间	6 ms typical
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)

环境

工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...15000 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	365 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	69.9 cm
Package 1 Width	38.1 cm
Package 1 Length	76.2 cm
Package 1 Weight	49.25 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单

2 years repair or replace

推荐的替代产品