

产品参数表

规格

APC在线互动UPS, 2200VA,2U 机架式, 230V,8个IEC C13插座，带智能插槽，液晶显示



SMT2200RMI2U-CH

概要

交期通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	1980 W
额定功率 [VA]	2200 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320
机架单元数	2U
电缆长度	2.00 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 安装支架 机架安装式硬件 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.6 cm
宽度	48 cm

深度	68.3 cm
产品净重	42.31 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	2200 VA
最大可配置功率(瓦)	1980 W
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE VDE
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

环境

声响级别	55 dBA
热消散	215 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1

电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAH	509 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	169 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	LED 状态显示：“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器 多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	375 J
--------	-------

包装单位

个/公斤	1
包装重量	49.73 kg
包装1高度	25.4 cm
包装1宽度	60 cm
包装1长度	98 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------