

产品参数表

规格



APC Smart-UPS RT 5000VA, 220V, 不带电池



SURT5000UXI-CH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Other Input Voltage	220 伏
Main Output Voltage	220/230/240 V AC 1 相
Other Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	5000 W
额定功率 [Va]	5000 VA
Input Connection Type	IEC 60320
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13
机架单元数	3U
附带设备	Smart-UPS RS232信号线

电池与运行时间

电池类型	铅酸电池
空电池槽	0

通用

拓扑	双转换联机
最大旁路输入电流	22.8 A
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	130 mm
宽度	438 mm
深度	739 mm
净重	20 kg
安装位置	正面

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

Mounting Preference	No preference
安装类型	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

输入

网络频率	40...70 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
输入电压限制	110...300 V
输入总谐波失真	满载下小于 4%
Load Power Factor	From 0.9 leading to 1 lagging
Input Power Factor At Full Load	0.99

输出

Maximum Configurable Power In Va	5000 VA
最大可配置功率(瓦)	5000 W
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/- 5 %
输出电压 Thd	< 1% linear load and < 3% non-linear load
功率	92 %
转换时间	典型值为8毫秒：最大值为10毫秒
谐波失真	低于 2%
波峰系数	3 : 1
Bypass Type	内部旁路 (自动会人工)
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压

相符性

产品认证	CE
符合标准	EN/IEC 62040-1:2017

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...6600 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dB
Ip 保护等级	IP20

通讯与管理

预装 Smartslot™ 卡	Network management card
-----------------	-------------------------

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
紧急关断	是的

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	410 cm
Package 1 Width	600 cm
Package 1 Length	900 cm
Package 1 Weight	28 kg

合同保修

保修单	2 years repair or replace
-----	---------------------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息