



概述

型号名称	Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 UPS Low Tower
包含	Installation guide
可用性	Bangladesh , Brunei Darussalam , Cambodia , China , India , Indonesia , KOREA, REPUBLIC OF , Malaysia , Mongolia , Myanmar , Philippines , Singapore , Sri Lanka , Taiwan , Thailand , Viet Nam

输出

输出功率容量	30.0 KW / 30.0 kVA
最大可配置功率(瓦)	30.0 KW / 30.0 kVA
额定输出电压	400 3PH
输出电压失真	Less than 3%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz , 60 Hz
其它输出电压	380, 415V
波峰因数	3 : 1
波峰因数	Double Conversion Online
过载工作	150% for 1 minute 125% for 10 minutes
旁路	Built-in Maintenance Bypass

输入

额定输入电压	400 3PH
输入频率	45 - 65 Hz
工作电压范围	304 - 477 V
其他输入电压	380 , 415
最大输入电流	55 A
输入断路器容量	0 A

电池与运行时间

电池型号	No internal battery - uses external battery system
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	0 小时
RBC# 数量	0

通讯与管理

可用的智能插槽数量	0
-----------	---

物理参数

高	770.0 mm
宽	250.0 mm
深	800.0 mm
设备安装有效高度	0 U
净重	60.0 kg
运输重量	77.0 kg
运输高度	1015.0 mm
运输宽度	400.0 mm
运输长度	982.0 mm
主包装箱单元	0.0
主包装箱重量	0.0 lbs
颜色	White
每个运输托盘上产品数量	0.0

环境

工作环境	0 - 40 °C
工作相对湿度	0 - 95% non-condensing %
操作高度	0-984.3 meters
存储温度	-15 - 40 °C
存储相对湿度	0 - 95% non-condensing %
存储高度	0-14763.6 meters
听觉噪音距设备表面 1 m 处	63.000 dB
在线运行发散热量	1410.000 BTU/小时
保护等级	IP 20

相符性

管理机构认证	CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
标准质保	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up