

产品参数表

规格



Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池，5x8 开机服务

E3MUPS60KHS

概要

外观	60kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护，具有先进的产品功能，强大的电气规格和紧凑的设计，确保您的业务连续性。这款 UPS 是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择，凭借对 EcoStruxure 的支持，可通过基于云端的监控和管理让您安心无忧。此款 UPS 不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 5x8 开机服务。
交期	通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	60 kW
额定功率 [VA]	60 kVA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南 启动服务

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
------	--------

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
高度	91.5 cm
宽度	36 cm
深度	85 cm
净重	109 kg
USB compatible	Yes

输入

最大输入电流	104 A
最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷

Load power factor	0.5 超前到 0.5 滞后
Input Power Factor at Full Load	0.99
输入电压限制	342...477 V
Number of input connectors	1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
网络频率	40...70 Hz

输出

Maximum configurable power in VA	60 kVA
最大可配置功率(瓦)	60 kW
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 THD	< 3% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
Bypass type	内置静态旁路
波峰系数	3 : 1

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...4921 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	65 dBA
热消散	10523 Btu/h
IP 保护等级	IP20

通讯与管理

空闲槽	1
警报功能	触摸液晶屏用户界面

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	114 cm
Package 1 Width	96.5 cm
Package 1 Length	47.5 cm
Package 1 Weight	133 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品