



概要

外观	80kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护，具有先进的产品功能，强大的电气规格和紧凑的设计，确保您的业务连续性。这款 UPS 是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择，凭借对 EcoStruxure 的支持，可通过基于云端的监控和管理让您安心无忧。此款 UPS 不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 5x8 开机服务。
交期	通常 6 周内交付

常用

附带设备	灰尘过滤器 安装指南 启动服务
------	-----------------------

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
深度	85 cm
高度	91.5 cm
产品重量	140 kg
宽度	36 cm

输入

网络频率	40...70 Hz
Number of input connectors	1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	342...477 V
其他输入电压	380 V 415 V
最大输入电流	146 A
最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
输入电压	3 相

输出

额定功率 [W]	80000 W
最大可配置功率(瓦)	80000 W

谐波失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
其它输出电压	380 V 415 V
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
输出电压 THD	< 3% linear load and < 5% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟, 150% 时为 60 秒
Bypass type	内置静态旁路
Output voltage	400 V 3 相

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4
------	---

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...4921 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	65 dBA
在线运行发散热量	14659 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
预装电池	0
空电池槽	0
电解液值	0

通讯与管理

空闲槽	1
控制面板	触摸液晶屏用户界面
有声报警	Audible and visible alarms prioritized by severity

包装单位

包装1的重量	164 kg
包装1高度	114 cm
包装1宽度	47.5 cm
包装1长度	96.5 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

