



施耐德电气 SPM 在线式 UPS , 1kVA 机柜式 , 长型 , 220V , 用于中国市场

SPRM1KL

致电垂询 86 400-810-1315

- 包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, 架式安装支架, USB 电缆, 用户手册

输出	
输出功率容量	800 瓦数 / 1.0kVA
最大可配置功率(瓦)	800 瓦数 / 1.0kVA
额定输出电压	220V
输出电压注释	可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率	88.0 %
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
其它输出电压	230 V, 240 V
负载高峰因素	03:01
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
输出连接	(4) Chinese outlet
旁路	内部旁路 (自动会人工)

输入	
额定输入电压	220V
输入频率	40 - 70 Hz
输入端子类型	CH1-10P China
线缆长度	1.5米
工作电压范围	100 - 280 Adjustable (half load), 110 - 300 Adjustable (half load)V
电源线数目	1
满负载效率	88.0 %

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

技术规格

施耐德电气 SPM 在线式 UPS，1kVA 机柜式，长型，220V，用于中国市场 | SPM1KL | 下载至 05/24/2021 (EST)



输入	
其他输入电压	230 V, 240 V
电池与运行时间	
电池类型	外部电池系统
额定电池电压	36 V
通讯与管理	
接口端口 (多个)	DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
控制盘	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
可用的智能插槽数量	1
浪涌保护及滤波	
浪涌能量额定值	600焦耳
物理参数	
高	88mm, 8.8cm
宽	438mm, 43.8cm
深	332mm, 33.2cm
机架高度	2U
净重	6.3kg
毛重	8.1kg
装运高度	218mm, 21.8cm
装运宽度	445mm, 44.5cm
装运深度	550mm, 55.0cm
颜色	黑色
SCC规范	10731304346620
环境	
工作温度	0 - 40 °C
工作相对湿度	0 - 95 (Non-condensing) %

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

技术规格

施耐德电气 SPM 在线式 UPS，1kVA 机柜式，长型，220V，用于中国市场 | SPRM1KL | 下载至 05/24/2021 (EST)



环境	
操作高度	0 - 3048米
存储温度	-20 - 50 °C
存储高度	0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音	50.0dBA
保护等级	IP20

相符性	
管理机构认证	CE
标准质保	2年内维修或更换

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。