

# 产品参数表

规格



## SP系列UPS,6KVA塔式长延机

SPM6KL

### 概要

|    |           |
|----|-----------|
| 交期 | 通常 6 周内交付 |
|----|-----------|

### 主要信息

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage    | 220 伏                                                     |
| Other Input Voltage   | 230 V<br>240 V                                            |
| Main Output Voltage   | 220 V<br>230 V<br>240 V                                   |
| Other Output Voltage  | 230 V<br>240 V                                            |
| 额定功率 [W]              | 6000 W                                                    |
| 额定功率 [VA]             | 6000 VA                                                   |
| Output connector type | 硬线 3-wire (H N + E) 1                                     |
| 电池类型                  | 外部电池系统                                                    |
| 附带设备                  | 基础 UPS 信令 RS-232 线<br>1 DC cable<br>软件光盘<br>用户手册<br>USB电缆 |

### 电池与运行时间

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 其它参数           | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 电源电压           | 240V                 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0                    |
| 电池充电电压(瓦)      | 1170 W rated         |

### 通用

|           |    |
|-----------|----|
| Redundant | No |
|-----------|----|

### 物理参数

|    |         |
|----|---------|
| 颜色 | 黑色      |
| 高度 | 33.6 cm |
| 宽度 | 19 cm   |
| 深度 | 37.4 cm |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 净重                  | 13 kg              |
| Mounting preference | No preference      |
| 安装类型                | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB compatible      | Yes                |

输入

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 输入电压限制                     | 110...300 V half load<br>176...300 V 全负荷 |
| Number of input connectors | 1 硬线 3-电线 ( 1PH+N+G )                    |
| 网络频率                       | 40...70 Hz auto-sensing                  |

输出

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bypass type                      | 内部旁路 (自动会人工)             |
| 波峰系数                             | 3 : 1                    |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA                  |
| 最大可配置功率(瓦)                       | 6000 W                   |
| 拓扑                               | 双转换联机                    |
| 波形类型                             | 正弦波                      |
| 功率                               | 94 % (全负荷)               |
| 输出频率(与主频率同步)                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |

相符性

|      |    |
|------|----|
| 产品认证 | CE |
|------|----|

环境

|         |              |
|---------|--------------|
| 声响级别    | 55 dBA       |
| 工作海拔    | 0...3000 m   |
| 运行温度    | 0...40 °C    |
| 贮存环境温度  | -15...60 °C  |
| 存储高度    | 0...15000 m  |
| IP 保护等级 | IP20         |
| 相对湿度    | 0...95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度  | 0...95 % 非凝结 |

通讯与管理

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 紧急关断  | 是的                                                                                     |
| 空闲槽   | 1                                                                                      |
| 警报功能  | 多功能液晶显示器状态管理控制台。                                                                       |

浪涌保护及滤波

|        |       |
|--------|-------|
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
|--------|-------|

包装单位

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE            |
| Number of Units in Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 46 cm          |
| Package 1 Width              | 49.1 cm        |
| Package 1 Length             | 29 cm          |
| Package 1 Weight             | 16 kg          |
| SCC14                        | 10731304343216 |

可持续性

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| REACH法规           | <a href="#">REACH 声明</a>       |
| REACH ( 不含 SVHC ) | 是                              |
| 欧盟ROHS指令          | 符合<br><a href="#">欧盟ROHS声明</a> |
| 无汞                | 是                              |
| 中国 ROHS 管理办法      | <a href="#">中国 ROHS 声明</a>     |
| RoHS 豁免信息         | <a href="#">是</a>              |

合同保修

|     |          |
|-----|----------|
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|-----|----------|

推荐的替代产品