



施耐德电气 SPM 在线式 UPS , 10kVA 塔式 , 长型 , 220V , 用于中国市场

SPM10KL

致电垂询 86 400-810-1315

- 高品质双转换在线式UPS设计用于满足重要的电源保护需求 , 轻松应对最不稳定的电源条件。
- 包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 数量 1 - 直流电缆, USB电缆, User Manual

输出	
输出功率容量	10.0kW / 10.0kVA
最大可配置功率(瓦)	10.0kW / 10.0kVA
额定输出电压	220V
输出电压注释	可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率	94.0 %
输出频率(与主频率同步)	50/60Hz +/- 3 Hz
其它输出电压	230, 240
负载高峰因素	03:01
拓扑	Double Conversion Online
波形类型	正弦波
输出连接	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
旁路	Internal Bypass (Automatic and Manual)

输入	
额定输入电压	220V
输入频率	40 - 70 Hz
输入端子类型	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
工作电压范围	176 - 300V
可调整的输入电压范围	110 - 300 (half load)V
满负载效率	94.0 %
其他输入电压	230, 240

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

技术规格

施耐德电气 SPM 在线式 UPS，10kVA 塔式，长型，220V，用于中国市场 | SPM10KL | 下载至 08/24/2020 (EST)



输入	
满载下的输入功率因数	0.99
电池与运行时间	
电池类型	没有内部电池 - 使用外部电池系统
额定电池电压	240V
通讯与管理	
接口端口 (多个)	DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
控制盘	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断	是的
可用的智能插槽数量	1
浪涌保护及滤波	
浪涌能量额定值	600焦耳
物理参数	
高	336mm, 33.6cm
宽	190mm, 19.0cm
深	447mm, 44.7cm
净重	16.5kg
毛重	19.5kg
装运高度	460mm, 46.0cm
装运宽度	290mm, 29.0cm
装运深度	570mm, 57.0cm
颜色	黑色
SCC规范	1073130434316 2
环境	
工作温度	0 - 40 °C
工作相对湿度	0 - 95 (non-condensing) %

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。

技术规格

施耐德电气 SPM 在线式 UPS , 10kVA 塔式, 长型, 220V, 用于中国市场 | SPM10KL | 下载至 08/24/2020 (EST)

Life Is On



环境	
操作高度	0-3000米
存储温度	-15 - 60 °C
存储相对湿度	0 - 95 (non-condensing) %
存储高度	0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音	55.0dBA
保护等级	IP 20
相符性	
管理机构认证	CE
标准质保	2年内维修或更换
可持续提供状态\	
RoHS	符合
REACH	REACH:含有SVHC
其它的环境合规性	中国RoHS

免责声明: 此文档并非用于 (也不代替) 确定这些产品对特定用户应用场合的适合性或可靠性。