

APC Smart-UPS SRT,5000VA,
230V,船用型



SRT5KRMXLIM

概要

外观	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
交期	通常现货供应

主要信息

主输入电压	230 V
产品类型	不间断电源(UPS)
其他输入电压	220 伏 240 V
主输出电压	230 V
其他输出电压	220 V 240 V
额定功率 [W]	4500 W
额定功率 [VA]	5000 VA
输出连接类型	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
附带设备	文档光盘 安装指南 机架安装式硬件 架式安装支架 安装支架 温度传感器探头 保修卡

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
电池类型	铅酸电池
电源电压	192 V
可自动检测、可扩展的延时时间	1
预装电池	0
典型充电时间	1 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
替换电池	APCRBC140

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

电池充电电压(瓦)	837 W rated
-----------	-------------

通用

已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No
拓扑	双转换联机

物理参数

颜色	黑色
高度	13 cm
宽度	43.2 cm
深度	71.94 cm
净重	54.43 kg
安装位置	正面
安装偏好	No preference
安装类型	Rack-mounted
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

输入连接器数量	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
网络频率	45...65 Hz auto-sensing

输出

旁路类型	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
谐波失真	低于 3%
最大可配置功率 (伏安)	5000 VA
最大可配置功率(瓦)	4500 W
波形类型	正弦波
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE DNV EAC RCM VDE
标识	CE标志
符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

声响级别	55 dBA
在线运行发散热量	931 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
IP 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

通讯与管理

紧急关断	是的
空闲槽	0
预装 SmartSlot™ 卡	Dry contact I/O smartslot card
警报	Audible and visible alarms : prioritized by severity

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
--------	-------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
包装1：包装单位数量	1
包装1：高度	33 cm
包装1：宽度	96 cm
包装1：长度	61 cm
包装1：毛重	66.86 kg

合同保修

保修单	3年内维修或更换（不包括电池），电池为2年内维修或更换
-----	-----------------------------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	46267
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	符合例外情况
SCIP编号	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bbd7f1d1e9
REACH法规	REACH 声明

能源效率	
优化能效	节能产品

Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	User replaceable
回收	Yes