

产品参数表

规格



SP系列UPS,20KVA长延机,塔式机架可转换,三种制式可调



SPM20KL-33

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相 400 V 交流 3 相
Other Input Voltage	230 V 220 伏 400 V
Main Output Voltage	400 V 3 相 230 V 1 相
Other Output Voltage	230 V 400 V
额定功率 [W]	20000 W
额定功率 [Va]	20000 VA
Output Connector Type	硬线 5-电线 (3PH + N + G)
机架单元数	3U
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 架式安装支架 stabilization/wall mounting feet USB电缆 用户手册 RS-232配置线缆

电池与运行时间

电源电压	+/- 96 V
可自动检测、可扩展的延时时间	0
电池充电电压(瓦)	3800 W rated

通用

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	黑色
高度	13.1 cm
宽度	43.8 cm
深度	67.8 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

净重	29 kg
安装类型	Rack-mounted
Usb Compatible	Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 176...300 V 全负荷
Number Of Input Connectors	1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

输出

Bypass Type	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
Maximum Configurable Power In Va	20000 VA
最💎可配置功率(瓦)	20000 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	95 % (全负荷)
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

环境

声响级别	65 dBA
热消散	2719 Btu/h
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...60 °C
存储高度	0...15000 m
Ip 保护等级	IP20
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空闲槽	1
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25 cm
Package 1 Width	87 cm
Package 1 Length	58 cm
Package 1 Weight	35.9 kg

合同保修

保修单	2 years repair or replace
-----	---------------------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Reach (不含 Svhc)
- ✓

无汞
- ✓

RoHS 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息